



[in /catosa](#)
[f /catosamx](#)
[@ /camioneracatosa](#)
[catosa.mx](#)






7 calibraciones disponibles de acuerdo a la aplicación ó configuración

	MWM 6 Cil., desplazamiento 7.2 l. 225 hp @ 2200 rpm 635 lb./ft. @ 1200 - 1600 rpm Emisiones: Euro V y Euro VI Freno de motor por descompresión
	MWM 4 Cil., desplazamiento 4.8 l. 190 hp @ 2200 rpm 530 lb./ft. @ 1200 - 1600 rpm Euro V y Euro VI Freno de motor por descompresión
TRANSMISIÓN	Fuller manual de 6 velocidades directas
EMBRAGUE	Eaton Fuller Monodisco cerámico Asistido por aire Accionamiento tipo diafragma Diámetro: 14"
EJE DELANTERO	Dana o Meritor 10,000 - 12,000 lb.
EJE TRASERO	Dana o Meritor Capacidad: 19,000 lb. / 21,000 lb.
FLECHA CARDÁN	Spicer 1710
DIRECCIÓN	Sheppard M-100 Hidráulica
SUSPENSIÓN DELANTERA	De muelles Capacidad: 10,000 lb. ó 12,000 lb.

SUSPENSIÓN TRASERA	Mecánica 21,000 lb. Opcional: Hendrickson neumática 23,000 lb.
BASTIDOR	Escalera en "C" Resistencia a la cedencia: 50,000 lb./plg. ² Opción 80,000 lb./plg. ² Dimensiones: 10.125" x 3.062" x 0.312"
SISTEMA DE FRENOS	Aire, dual leva-tambor Opcional: ABS Dimensiones delanteros: 16.5" x 5.0" Dimensiones traseros: 16.5" x 7.0"
SISTEMA ELÉCTRICO MULTIPLEXADO	2 baterías: 12V-1800 CCA Alternador: Bosch 12V / 120 Amp. Tablero con pantalla LCD central
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1 tanque de aluminio con capacidad de 189 l.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Área de panal: 516 plg. ² Accionamiento ventilador: Borg Warner SYS SA75 Post-enfriador: Aire 270 plg. ²
RINES	Disco de acero Dimensiones: 22.5" x 8.25"
LLANTAS	Radial Dimensiones: 11R 22.5
CARROCERÍAS	AYCO BECCAR MARCOPOLO



CARROCERÍA TÍPICA	175" (4,450 mm.)		207" (5,250 mm.)		236" (6,000 mm.)	
	plg.	mm.	plg.	mm.	plg.	mm.
Longitud total	338	8,600	383	9,750	415	1,055
Ancho total	101	2,580	101	2,580	101	2,580
Ancho interior	98	2,490	98	2,490	98	2,490
Volado delantero	48	1,230	48	1,230	48	1,230
Volado trasero	85	2,180	85	2,180	130	3,320
Altura total	124	3,150	124	3,150	124	3,150
Asientos altos reclinables	23		27		33	
Asientos altos fijos	25		31		37	
Asientos bajos fijos	29		35		41	
Peso bruto vehicular PBV	31,000 lb.		33,000 lb.		33,000 lb.	
	14,061 kg.		14,968 kg.		14,968 kg.	



Único sistema de telemetría en México, con un ingeniero de campo dedicado a tu camión.

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.



SUCURSALES

CATOSA TORREÓN(Matriz)

Boulevard Torreón Matamoros # 6550 ote.
Col. Parque Industrial Oriente
Torreón, Coahuila
C.P. 27278
Tel. +52 (871) 729-7000

CATOSA GÓMEZ PALACIO

Boulevard González de la Vega No. 494
Parque Industrial Lagunero
Gómez Palacio, Durango
C.P. 35079
Tel. + 52 (871) 175-1500

CATOSA MONCLOVA

Bld. Harold R. Pape 1800
Col. Santa Eulalia
Monclova, Coahuila
C.P. 25790

Tel. +52 (866) 649-5252

CATOSA PIEDRAS NEGRAS

Bld Eliseo Mendoza Berrueto 922 E
Col Altamira
Piedras Negras, Coahuila
C.P. 26090
Tel. + 52 (878) 786-2773

capasa.mx

